



LASURE BOIS AQUA-STOP CLASSIQUE

Lasure acrylique nouvelle génération alliant confort d'application et technicité. Idéale pour la protection et la décoration des bois neufs ou anciens, en extérieur comme en intérieur.



Destination

S'applique sur boiserie extérieures et intérieures : volets, portails, clôtures, fenêtres, lambris, poutres...

Compatible bois européens et exotiques.

Propriétés

- Triple action : protège, traite et décore durablement le bois.
- Protège en surface contre les insectes et retarde la formation de moisissures.
- Haute résistance aux rayons solaires et aux intempéries.
- Application facile à la verticale ou en hauteur grâce à son système Anti-Goutte Perfect®.
- Applicable au rouleau (spécial lasure).
- Séchage rapide pour une protection en une ½ journée. Sans odeur.
- Tenue sur toutes anciennes lasure glycéro.

Préparation

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut : Poncez et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le Traitement Bois Extérieurs, ou Intérieurs, V33, pour mieux le protéger.
- Bois déjà lasuré : Brossez pour enlever les parties non adhérentes, égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.
- Bois verni ou peint : Décapez à l'aide du Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau puis laisser sécher 24h. Poncez et dépoussiérez.
- Bois dur (chêne, châtaignier...) : Appliquez au préalable la Sous-Couche Bois Durs V33.
- Bois gras : Dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.

Application

Bien remuer avec une baguette avant emploi.

- Appliquez en 2 couches au pinceau, au pistolet (dilution 10% d'eau) ou au rouleau (spécial lasure).
- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3ème couche pour les teintes claires.
- Conditions idéales d'application : entre 12° et 25° C sur un bois pas trop chaud pour éviter toutes traces au séchage.

Conseil V33

- Les tons couleurs sont recommandés sur bois blanc, en intérieur.
- L'incolore est conseillé pour l'intérieur. A l'extérieur, il s'utilise uniquement pour déconcentrer les autres teintes.
- Appliquez votre lasure à l'abri du soleil et des courants d'air. Vous éviterez ainsi que votre lasure sèche trop rapidement.
- Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit

Teintes : incolore – pin scandinave – merisier – chêne clair – pin d'Orégon – chêne moyen – chêne doré – chêne foncé – blanc – gris patiné

Aspect : satiné

Conditionnements : 1L, 5L

Temps de séchage :

Au toucher : 30 mn

Entre couches : 3 h

Complet : 12 h

Rendement en 1 couche par 1L :

+ ou – 12 m² (le rendement peut varier selon l'état et l'essence du bois)

Nettoyage : eau

Matériel : pinceau, rouleau ou pistolet