



## Satin Reflet

# Laque satinée glycéro

**Nouvelle génération de laque satinée décorative glycéro. Onctueuse et riche en pigments, elle assure une haute intensité et durabilité des couleurs, un fini exceptionnel sur tous types de supports.**

### Destination

S'applique sur murs et boiseries, pièces humides, plafonds.

### Propriétés

- Satin intense.
- Haut pouvoir couvrant.
- Tendue exceptionnel.
- Couleur intense et durable.
- Haute lessivabilité.
- Résiste à la vapeur d'eau.
- Résiste aux chocs, aux taches
- Adhère sur tous supports

### Préparation

**Le support doit être sain, propre, sec et parfaitement préparé.**

• Supports bruts :

Dépoussiérez puis appliquez la sous-couche V33 adaptée au support.

• Supports déjà peints :

Lessivez et rincez soigneusement. Poncez légèrement la surface au papier de verre afin de faciliter l'accrochage de la peinture, puis dépoussiérez.

### Application

**Bien remuer la peinture avant emploi.**

Appliquez en 2 couches au pinceau ou au rouleau laqueur (poils courts), à température ambiante, entre 10 et 25 °C. Laissez sécher 12 heures la première couche avant d'appliquer la seconde.

### Conseils V33

**Pour un meilleur résultat :** Peindre par surfaces de 1m<sup>2</sup> environ, en croisant de haut en bas puis de gauche à droite, et terminer en lissant la surface sans trop appuyer sur le pinceau.



**Teintes :** 45 couleurs + blanc et noir  
en 2.5 L et en 0.5L

**Aspect :** Satin

**Conditionnements :** 0.5L et 2.5L

**Temps de séchage :**

Au toucher : 6 h

Entre couches : 12 h

**Rendement en 1 couche par 1L :**

+ ou - 16 m<sup>2</sup>

**Nettoyage des Outils :** White spirit

**Matériel :** rouleau laqueur ou pinceau