



VERNIS

satin ciré

MEUBLES & BOISERIES



- Vernis haute résistance rayures, taches et chocs
- Sur bois bruts, déjà vernis, stratifiés sans décapage
- Anti-gouttes
- Apporte une coloration au bois et un aspect satin soyeux



0,25L ± 3m²
0,75L ± 9m²

NUANCIER



Incolore



Chêne clair



Chêne doré



Teck de Java



Acajou clair



Chêne foncé



Wengé



VERNIS SATIN CIRE

DESTINATIONS

Recommandé pour la décoration et la protection des meubles et boiseries intérieures : meubles, objets, portes...

S'applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques.

S'applique sur bois bruts, déjà vernis ou plaqués, sans décapage.

PREPARATION

BOIS BRUT, VERNI OU PLAQUÉ : Poncer légèrement au papier de verre grain fin (240).

BOIS CIRÉ : Retirer les couches de cire avec un décireur. Poncer au papier de verre grain fin (240) et dépeussier.

BOIS GRAS (teck...): Dégraisser à l'aide du SOLVANT NETTOYEUR V33. Poncer au papier de verre grain fin (240) et dépeussier.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : sur un bois propre et sec, entre 12° et 25°C par temps sec, hors courant d'air et à l'abri du soleil.

1. Remuer le vernis avant et pendant l'emploi.

2. Appliquer la 1ère couche au pinceau dans le sens des veines du bois en évitant les surépaisseurs. Laisser sécher 2h.

3. Poncer légèrement au papier de verre fin (240) et dépeussier avant d'appliquer la 2^{ème} couche. Laisser sécher 24 heures.



Adhérence & Résistance

renforcées grâce à la **Technologie FIX & FLEX :**

FIX : le vernis adhère sur tous les supports bruts ou déjà vernis (rénovation) sans décapage. Il adhère également sur les supports stratifiés.

FLEX : il résiste aux rayures, chocs et taches.

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.