



**ADDITIF
BOOSTER
RÉSISTANCE**

**ULTRA RÉSISTANCE
RAYURES
TACHES & CHALEUR***



- Ultra résistance aux rayures, taches, graisses et produits ménagers, grâce à l'additif booster de résistance (20% de dureté supplémentaire)
- Haute résistance à la chaleur (100°C)
- Sur bois massif & verni, stratifié ou support déjà peint
- Inertie chimique* : apte aux contacts occasionnels avec des aliments
- Ultra lessivable

0,50L ± 5m²

NUANCIER

Incolore
satin

Incolore
brillant

*Satisfait au test d'inertie chimique selon la norme NF EN 1186 partie 1,2 et3, temps de contact limité à 2 heures, pour un contact avec des aliments acides, gras, aqueux et alcoolisés.



Vernis Plan de Travail

DESTINATIONS

- Recommandé pour la protection des plans de travail, tables...
- S'applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques.
- S'applique également sur des supports vernis, stratifiés ou déjà peints

PREPARATION

- **BOIS BRUT OU HUILÉ** : Egrenier votre plan de travail au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer.
- **SUPPORT, VERNI, PEINT OU STRATIFIE** : Lessiver avec un nettoyant à base de soude(alcalin), rincer et laisser sécher. Egrenier au papier de verre et dépoussiérer.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : sur un support propre et sec, entre 12°C et 25°C par temps sec, hors courant d'air.

1. Appliquer une 1ère couche généreuse à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau dans le sens des fibres de bois et laisser sécher 4h.
2. **Egrenier au papier de verre fin (240) et dépoussiérer.**
3. Appliquer la seconde couche de la même façon que la première. Laisser sécher 24 heures.

CONSEILS

- La résistance optimale de ce produit est obtenue après 20 jours de séchage, éviter donc de solliciter votre support (chocs, taches...)pendant les 20 premiers jours.
- Le mélange Vernis Plan de Travail avec l'additif doit être utilisé obligatoirement dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà, l'efficacité de l'additif s'atténue et seules les propriétés du vernis sont conservées.

Ce vernis participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il est spécialement conçu pour des sollicitations propres à la cuisine (résistant à la chaleur, apte aux contacts occasionnels avec des aliments)
- parce qu'il préservera mes meubles grâce à l'additif booster de résistance qui le rend hautement performant face aux taches et graisses
- parce qu'il est facile d'entretien (hautement lessivable, résistant aux produits ménagers)

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.