



BLANC CUISINE & BAIN

Monocouche
Ultra lessivable
Application facile

Formats : 2,5L / 6L
Aspect : Satin

LE BLANC RÉSISTANT AUX CONTRAINTES DES PIÈCES HUMIDES

Blanc Cuisine & Bain est spécialement conçu pour un usage intensif dans les pièces humides. La technologie Aqua-Stop® protège durablement la peinture de l'humidité et des graisses et permet un entretien régulier.

HAUTE RESISTANCE
HUMIDITÉ & GRAISSES




TECHNOLOGIE
AQUA-STOP®

EFFET PERLANT

à base de polymères spécifiques pour un effet perlant de surface.

- Imperméable à l'humidité et à la condensation
- Résistance renforcée aux graisses et taches
- Nettoyage facile
- Blanc résistant et durable





Destinations :

Murs, plafonds, boiseries. Peinture adaptée aux contraintes des pièces humides.

Performances :

Confort d'application optimal : Texture gélifiée anti-goutte : sans coulure et sans projection. Application facile sur les murs, plafonds et boiseries.

Monocouche très couvrant : 98% d'opacité minimum. Résultat parfait en 1 seule couche.

Ultra lessivable : Grâce à l'effet perlant, l'eau, les graisses et les taches ne s'incrustent pas pour faciliter un entretien fréquent sans laisser de trace.

Préparation :

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

Sur fonds neufs et sains :

-Sur plâtre, plaque de plâtre : dépoussiérez et appliquez la Sous-Couche Plaque de Plâtre V33.

-Sur béton, ciment et dérivés : poncez légèrement, dépoussiérez puis appliquez la Sous-Couche Plaque de Plâtre V33.

Sur fonds en mauvais état : éliminez les parties non adhérentes. Rebouchez les trous et les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement et dépoussiérez avant d'appliquer la Sous-Couche Multi-Supports V33.

Sur anciennes peintures : lessivez les surfaces grasses ou salies, rincez soigneusement à l'eau et laissez sécher. Enlevez toute peinture écaillée et rebouchez si nécessaire. Poncez légèrement pour faciliter l'accroche de la peinture puis dépoussiérez avant la mise en peinture.

Application :

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.




Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.



Appliquez la peinture par surfaces d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.



Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la par bandes, puis croisez les passes.



Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.

**Pour lessiver: nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.*

OUTILS : pinceau ou rouleau à poils mi-longs 9 à 12mm (la longueur des fibres peut influencer sur l'opacité)

NETTOYAGE DES OUTILS : eau

TEMPS DE SECHAGE : au toucher = 30mm / entre couches = 4h

RENDEMENT : 10M²/L



Fabricant de qualité de vie

Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il s'agit d'une peinture très PERFORMANTE et FACILE à appliquer.
- parce qu'elle m'assure une FINITION SOignée et DURABLE.
- parce qu'elle m'apporte un résultat ESTHETIQUE SANS COMPROMIS.
- parce que sa blancheur TRÈS LUMINEUSE améliore mon CONFORT de vie.