



## Blanc plafond Neuf ou bon état

**LA SOLUTION IDÉALE POUR LES PLAFONDS NEUFS OU EN BON ÉTAT**  
Idéale pour la mise en valeur de vos plafonds intérieurs lors de chantiers importants. Formulée à base de résines acryliques, **BLANC PLAFOND** est idéale pour la rénovation et la décoration de vos plafonds neufs ou en bon état.

### Destination :

Plafond

### Performances :

- Application facile - Ne coule pas
- Ne jaunit pas
- Résultat propre et net en deux couches
- Sans odeur gênante, séchage rapide

**Teinte :** Blanc

**Aspect :** Mat

**Temps de séchage :** 3h entre couches/ 12h complet

**Conditionnements :** 3L, 6L

**Rendement :** + ou - 12 m<sup>2</sup> / L

**Outils :** pinceau ou rouleau

**Nettoyage des Outils :** Eau

**Taux de COV :** 10g/L

**Fabriqué en France**

### PREPARATION :

Une bonne préparation de votre support est indispensable pour obtenir un résultat de qualité.

#### Sur supports neufs :

- Sur plaque de plâtre : appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33
- Sur plâtre, ciment, bois : dépoussiérez et appliquez la Sous-couche Multi Supports V33.

**Sur supports déjà peints :** Lessivez et rincez soigneusement. Poncez légèrement la surface au papier de verre pour éliminer les parties non adhérentes afin d'assurer un bon accrochage de la peinture.

**Sur plafonds tachés :** Lessivez les taches importantes, puis appliquez la Sous-Couche Extrême V33.

### APPLICATION :

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application, remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la par bandes, puis croisez les passes.

Appliquez la peinture par surfaces d'1m<sup>2</sup> environ pour éviter les traces de reprise.

Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.

### CONSEILS V33 :

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12 et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essayez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.

*La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion, appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.*

V33 S.A. - B.P. 1 - F-39210 Domblans

Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.