



EFFET MÉTAL idéco®

PRÉPARATION



La superposition des 2 produits Effet Métal idéco® (préparation et finition) permet de donner aux effets métaux profondeur et relief. Des effets spécifiquement adaptés pour l'extérieur, GARANTIE 4 ANS.

Destination

La superposition des 2 produits effet métal idéco® (préparation + finition) permet de créer des effets métaux vieillis sur différents types de supports aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur.

La Préparation est une peinture qui donne la texture et la couleur de fond de l'effet. Elle est à appliquer avant la Finition de l'effet métal choisi. Texture anti-goutte pour une application sans coulure.

Préparation

Le support doit être propre, sec, non gras et sans écaille.

SUR BOIS :

- **bruts ou déjà lasurés, peints ou vernis** : poncer légèrement et dépolir
- **sur bois avec une finition abîmée** : enlever les restes de peinture ou vernis avec le Décapant Bois V33, rincer, poncer puis dépolir.

SUR PLASTIQUE, PVC, CERAMIQUE, VERRE : Appliquer au préalable le Primaire d'Adhérence Métaux & Plastiques V33.

SUR TERRE CUITE : poncer légèrement et dépolir.

SUR MÉTAUX BRUTS :

- **neufs** : dégraisser au Shampoing Actif Tous Métaux V33.
- **rouillés** : éliminer les parties rouillées à la brosse métallique. En cas de rouille très prononcée, utiliser le Shampoing Actif Tous Métaux V33.
- **métaux non ferreux (alu, galva, zinc, cuivre...)** : appliquer le Shampoing Actif Tous Métaux V33 puis le Primaire d'Adhérence Métaux & Plastiques V33.

SUR MÉTAUX DÉJÀ PEINTS :

- **peinture en bon état** : poncer légèrement et dépolir.
- **peinture abîmée** : brosser les traces de rouille et enlever les restes de peinture avec le Décapant Fer V33 puis dégraisser au Shampoing Actif Tous Métaux V33.

Application

Conditions idéales d'application : entre 10° et 25°C.

Mélanger avec une baguette avant application puis laisser reposer quelques minutes.

Appliquer ensuite sur un support bien préparé en 2 couches de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes. Laisser sécher 8 heures et recouvrir de la finition selon la méthode adaptée à l'effet.

Teintes : 8 teintes

Conditionnements : 0,25 L et 0,5L

Temps de séchage :

Au toucher : 1h30

Entre couches : 8 h

Rendement en 1 couche par 1L :

± 6 m²

Nettoyage des Outils : White spirit ou Solvant Nettoyeur V33

Matériel : pinceau, rouleau

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi