



NOUVEAU



TERRASSES BOIS

SOLS EXTÉRIEURS



Formats :
0,5L – 2,5L
Aspect :
Mat

RÉSISTANCE
INTEMPÉRIES, TACHES

- Spéciale bois autoclavés, résineux, exotiques et rainurés.

NE S'ÉCAILLE PAS

- Nettoyage facile.
- Résistante intempéries, taches.

5 GARANTIE ANS

- Ne s'écaille pas.
- Garantie 5 ans.

- **ESTHÉTIQUE** : laisse apparaître le relief du bois.
- **DIRECT SUR SUPPORT** : sans dégriseur ni sous-couche.
- **RÉSISTANCE** : intempéries, UV, taches et passages.
- **NON GLISSANT***.
- **LESSIVABLE** : haute pression.
- **MICROPOREUX** : laisse respirer le bois.
- **NE S'ÉCAILLE PAS** : se rénove sans ponçage.

* Antiglisse classe PN12 selon la norme AFNOR XP P05-011, système anti-glisse non adapté pour les bordures de piscine.

NUANCIER



PEINTURE SOL TERRASSES BOIS

EMBELLIT ET PROTÈGE TOUS LES SOLS EN BOIS



Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il s'agit de LA solution la plus facile **POUR EMBELLIR ET RENOVER** ma terrasse en bois défraîchie.
- parce qu'elle m'apporte un résultat **ESTHETIQUE SANS COMPROMIS** en préservant le relief du bois.
- parce qu'elle est **DURABLE**. Elle ne s'écaille pas et est résistante aux contraintes extérieures pendant 5 ans.
- parce qu'elle dispose d'un nuancier **MODERNE** avec des teintes taupées et grisées.



Fabricant de qualité de vie



• DESTINATIONS

Pour sols extérieurs en bois : terrasses, escaliers, murets... en bois autoclavés, résineux, exotiques, feuillus, lisses ou rainurés.

• ÉTAPE 1 - PREPARATION

SUPPORTS BRUTS / OU DÉJÀ RECOUVERTS DE CETTE PEINTURE SOL :

- lessiver au nettoyeur haute pression en insistant sur les taches grasses. Sur bois neufs, attendre 3 mois en extérieur avant peinture. Sur bois gras-exotiques : dégraisser au Solvant Nettoyeur V33.

SUPPORTS DÉJÀ RECOUVERTS D'UN SATURATEUR / PEINTURE / LASURE :

- poncer le bois à blanc pour retirer la finition et dépoussiérer.

Vérifier toujours que le sol soit suffisamment dégraissé grâce au « test de la goutte d'eau » déposée sur les taches et sur le sol à différents endroits. Si la goutte reste en surface, le sol est encore gras et la peinture n'adhèrera pas.

Dégraisser alors avec le Solvant Nettoyeur V33.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

Remuer la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser. Appliquer la peinture au pinceau entre les lames et sur les bords par zones de 2 m² à la fois, puis passer le rouleau en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs.

Laisser sécher 8 heures avant d'appliquer obligatoirement une 2e couche. Sur sols très poreux ou fortement exposés, une 3e couche peut être nécessaire. Délais de remise en service du sol : usage piétonnier (48h). Durant 15 jours, utiliser les lieux avec précaution. Il est conseillé d'appliquer une couche d'entretien avant toute altération du produit. Les bois peu imprégnables (iroko, wengé, mélèze...) nécessitent l'application régulière d'une couche d'entretien.