

ANTI CONDENSATION PEINTURE ANTI-CONDENSATION

CUISINE - SALLE DE BAIN - LINGERIE



- Empêche la condensation lors de l'utilisation pièce
- Evite la moisissure et les taches d'humidité
- Teintable avec des colorants
- Monocouche: haut pouvoir couvrant
- Application facile et agréable
- Blancheur éclatante et durable



Certains animaux marins ont la faculté de réguler leur température corporelle dans des conditions extrêmes. Le laboratoire V33 reproduit cette fonction de régulation pour la peinture anti-condensation : en régulant la température de surface du film de peinture, les microbilles de céramiques contenues dans la peinture, diminuent les écarts thermiques, entre l'air intérieur et les murs froids, et ainsi empêchent la condensation de se former.

Quels outils prévoir ?

- Mélangeur à peinture ou baguette large.
- Rouleau à poils mi-longs 9 à 12 mm.
- Pinceau à rechampir (pour les angles, coins et finitions).

Si vous utilisez des outils neufs, rincez-les à l'eau savonneuse pour éliminer les fibres en suspension, essorez-les et laissez-les sécher.

ANTI CONDENSATION PEINTURE ANTI-CONDENSATION

CUISINE - SALLE DE BAIN - LINGERIE



Comment préparer votre support ?

Sur supports NEUF :

Bétons, enduits, plâtres et dérivés, bois, toile de verre : égrenez* et dépoussiérez le support.

Sur supports ANCIENS OU TACHÉS : bois, briques, bétons: lessivez**, rincez abondamment à l'eau claire , laissez sécher puis égrenez.

Sur supports DÉJÀ PEINTS : (anciennes peintures à l'eau ou solvant): lessivez**, poncez et dépoussiérez avant l'application. En cas de supports dégradés, éliminez au préalable les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Egrenez* et dépoussiérez..

* **Pour ÉGRENER**, poncez légèrement au papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

** **Pour LESSIVER**, nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

Comment appliquer la peinture Anti-Condensation ?

Avant l'application, mélangez votre peinture avec le mélangeur ou la baguette large en insistant dans le fond du pot pour bien l'homogénéiser.

Peinture prête à l'emploi, ne la diluez pas.



Commencez par peindre les angles et les coins de votre première surface à peindre.



Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement.



Terminez de haut en bas sans recharger votre rouleau pour un résultat impeccable.

APPLICATION en 2 couches

Travaillez la peinture par petites surfaces (de 1 m² environ). Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Évitez d'arrêter l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.

ANTI CONDENSATION

PEINTURE ANTI-CONDENSATION

CUISINE - SALLE DE BAIN - LINGERIE



Et après avoir appliqué ?

Pour conserver un pot entamé, transvasez le produit restant dans un contenant réduit et soigneusement fermé.

Veillez à apporter le contenant vide, les eaux usagées et les produits non utilisés dans une déchetterie.

Formats: 1L; 2,5L

Nettoyage des outils: Eau

Séchage: 1H entre chaque couche
6H complet

Outils: Pinceau à rechargir, rouleau à poils mi- longs (9 à 12 mm) , grille d'essorage

Rendement: 1L +/- 10m² selon support

Fabriqué en France- Jura-



ANTI CONDENSATION PEINTURE ANTI-CONDENSATION

CUISINE - SALLE DE BAIN - LINGERIE



- Empêche la condensation lors de l'utilisation pièce
- Evite la moisissure et les taches d'humidité
- Teintable avec des colorants
- Monocouche: haut pouvoir couvrant
- Application facile et agréable
- Blancheur éclatante et durable



Certains animaux marins ont la faculté de réguler leur température corporelle dans des conditions extrêmes. Le laboratoire V33 reproduit cette fonction de régulation pour la peinture anti-condensation : en régulant la température de surface du film de peinture, les microbilles de céramiques contenues dans la peinture, diminuent les écarts thermiques, entre l'air intérieur et les murs froids, et ainsi empêchent la condensation de se former.

Quels outils prévoir ?

- Mélangeur à peinture ou baguette large.
- Rouleau à poils mi-longs 9 à 12 mm.
- Pinceau à rechampir (pour les angles, coins et finitions).

Si vous utilisez des outils neufs, rincez-les à l'eau savonneuse pour éliminer les fibres en suspension, essorez-les et laissez-les sécher.

ANTI CONDENSATION PEINTURE ANTI-CONDENSATION

CUISINE - SALLE DE BAIN - LINGERIE



Comment préparer votre support ?

Sur supports NEUF :

Bétons, enduits, plâtres et dérivés, bois, toile de verre : égrenez* et dépoussiérez le support.

Sur supports ANCIENS OU TACHÉS : bois, briques, bétons: lessivez**, rincez abondamment à l'eau claire , laissez sécher puis égrenez.

Sur supports DÉJÀ PEINTS : (anciennes peintures à l'eau ou solvant): lessivez**, poncez et dépoussiérez avant l'application. En cas de supports dégradés, éliminez au préalable les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Egrenez* et dépoussiérez..

* **Pour ÉGRENER**, poncez légèrement au papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

** **Pour LESSIVER**, nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

Comment appliquer la peinture Anti-Condensation ?

Avant l'application, mélangez votre peinture avec le mélangeur ou la baguette large en insistant dans le fond du pot pour bien l'homogénéiser.

Peinture prête à l'emploi, ne la diluez pas.



Commencez par peindre les angles et les coins de votre première surface à peindre.



Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement.



Terminez de haut en bas sans recharger votre rouleau pour un résultat impeccable.

APPLICATION en 2 couches

Travaillez la peinture par petites surfaces (de 1 m² environ). Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Évitez d'arrêter l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.

ANTI CONDENSATION

PEINTURE ANTI-CONDENSATION

CUISINE - SALLE DE BAIN - LINGERIE



Et après avoir appliqué ?

Pour conserver un pot entamé, transvasez le produit restant dans un contenant réduit et soigneusement fermé.

Veillez à apporter le contenant vide, les eaux usagées et les produits non utilisés dans une déchetterie.

Formats: 1L; 2,5L

Nettoyage des outils: Eau

Séchage: 1H entre chaque couche
6H complet

Outils: Pinceau à rechampir, rouleau à poils mi- longs (9 à 12 mm) , grille d'essorage

Rendement: 1L +/- 10m² selon support

Fabriqué en France- Jura-

