

ANTI HUMIDITÉ PEINTURE ASSAINISSANTE

DIRECT SUR MURS HUMIDES



- Direct sur murs humides
- Bloque l'humidité contenue dans le mur
- Masque les taches et les moisissures
- Consolide les murs friables en intérieur
- Evite le décollement des peintures de finitions et papiers peints
- S'applique également sur des murs intérieurs de caves, garages et murs enterrés



La peinture **ANTI HUMIDITE** est une peinture d'impression à base de résines Plioway® (marque déposée par IMNOVA) et de poudres de ciment. Elle est idéale pour la rénovation des murs anciens, dégradés, ou humides.

Elle s'applique également sur les murs intérieurs des caves, garages, les murs enterrés...

Le ciment est une poudre minérale fine qui, une fois mélangée à l'eau, forme une pâte qui se fige et durcit, même sous l'eau. Ce mélange de calcaire et d'argile permet au support de retrouver sa résistance et sa stabilité. Son haut pouvoir couvrant et isolant lui permet de masquer la plupart des taches difficiles (humidité, suie, nicotine). Elle adhère sur tous les supports même humides. Elle bloque et consolide les supports poudreux et friables. Elle est compatible avec toutes les finitions (peinture à l'eau et peinture solvant) et peut être recouverte de papier peint.

Quels outils prévoir ?

- Mélangeur à peinture ou baguette large.
- Rouleau à poils mi-longs 9 à 12 mm.
- Pinceau à rechampir (pour les angles, coins et finitions).

Si vous utilisez des outils neufs, rincez-les à l'eau savonneuse pour éliminer les fibres en suspension, essorez-les et laissez-les sécher.

ANTI HUMIDITÉ PEINTURE ASSAINISSANTE

DIRECT SUR MURS HUMIDES



Comment préparer votre support ?

Sur supports NEUF :

Bétons, enduits, plâtres et dérivés, bois, toile de verre : égrenez* et dépoussiérez le support.

Sur supports ANCIENS OU TACHÉS : bois, briques, bétons: lessivez**, rincez abondamment à l'eau claire, laissez sécher puis égrenez.

Sur supports DÉJÀ PEINTS : (anciennes peintures à l'eau ou solvant): lessivez**, poncez et dépoussiérez avant l'application. En cas de supports dégradés, éliminez au préalable les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Egrenez* et dépoussiérez..

* **Pour ÉGRENER**, poncez légèrement au papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

** **Pour LESSIVER**, nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

Comment appliquer la peinture Anti-humidité ?

Avant l'application, mélangez votre peinture avec le mélangeur ou la baguette large en insistant dans le fond du pot pour bien l'homogénéiser.

Peinture prête à l'emploi, ne la diluez pas.



Commencez par peindre les angles et les coins de votre première surface à peindre.



Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement.



Terminez de haut en bas sans recharger votre rouleau pour un résultat impeccable.

APPLICATION en 2 couches

Travaillez la peinture par petites surfaces (de 1 m² environ). Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Évitez d'arrêter l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.

ANTI HUMIDITÉ

PEINTURE ASSAINISSANTE

DIRECT SUR MURS HUMIDES



Et après avoir appliqué ?

Pour conserver un pot entamé, transvasez le produit restant dans un contenant réduit et soigneusement fermé.

Veillez à apporter le contenant vide, les eaux usagées et les produits non utilisés dans une déchetterie.

Formats: 1L; 2,5L

Nettoyage des outils: White Spirit

Séchage: 6H entre chaque couche
12H complet

Outils: Pinceau à rechampir, rouleau à poils mi- longs (9 à 12 mm) , grille d'essorage

Rendement: 1L +/- 10m² selon support

Fabriqué en France- Jura-



Peinture CLASSIQUE
appliquée sur un mur contenant de l'humidité. L'humidité pousse la peinture qui se décolle



Peinture ANTI-HUMIDITE
appliquée sur un mur contenant de l'humidité.

ANTI HUMIDITÉ PEINTURE ASSAINISSANTE

DIRECT SUR MURS HUMIDES



- Direct sur murs humides
- Bloque l'humidité contenue dans le mur
- Masque les taches et les moisissures
- Consolide les murs friables en intérieur
- Evite le décollement des peintures de finitions et papiers peints
- S'applique également sur des murs intérieurs de caves, garages et murs enterrés



La peinture **ANTI HUMIDITE** est une peinture d'impression à base de résines Plioway® (marque déposée par IMNOVA) et de poudres de ciment. Elle est idéale pour la rénovation des murs anciens, dégradés, ou humides.

Elle s'applique également sur les murs intérieurs des caves, garages, les murs enterrés...

Le ciment est une poudre minérale fine qui, une fois mélangée à l'eau, forme une pâte qui se fige et durcit, même sous l'eau. Ce mélange de calcaire et d'argile permet au support de retrouver sa résistance et sa stabilité. Son haut pouvoir couvrant et isolant lui permet de masquer la plupart des taches difficiles (humidité, suie, nicotine). Elle adhère sur tous les supports même humides. Elle bloque et consolide les supports poudreux et friables. Elle est compatible avec toutes les finitions (peinture à l'eau et peinture solvant) et peut être recouverte de papier peint.

Quels outils prévoir ?

- Mélangeur à peinture ou baguette large.
- Rouleau à poils mi-longs 9 à 12 mm.
- Pinceau à rechampir (pour les angles, coins et finitions).

Si vous utilisez des outils neufs, rincez-les à l'eau savonneuse pour éliminer les fibres en suspension, essorez-les et laissez-les sécher.

ANTI HUMIDITÉ PEINTURE ASSAINISSANTE

DIRECT SUR MURS HUMIDES



Comment préparer votre support ?

Sur supports NEUF :

Bétons, enduits, plâtres et dérivés, bois, toile de verre : égrenez* et dépoussiérez le support.

Sur supports ANCIENS OU TACHÉS : bois, briques, bétons: lessivez**, rincez abondamment à l'eau claire , laissez sécher puis égrenez.

Sur supports DÉJÀ PEINTS : (anciennes peintures à l'eau ou solvant): lessivez**, poncez et dépoussiérez avant l'application. En cas de supports dégradés, éliminez au préalable les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Egrenez* et dépoussiérez..

* **Pour ÉGRENER**, poncez légèrement au papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

** **Pour LESSIVER**, nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

Comment appliquer la peinture Anti-humidité ?

Avant l'application, mélangez votre peinture avec le mélangeur ou la baguette large en insistant dans le fond du pot pour bien l'homogénéiser.

Peinture prête à l'emploi, ne la diluez pas.



Commencez par peindre les angles et les coins de votre première surface à peindre.



Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement.



Terminez de haut en bas sans recharger votre rouleau pour un résultat impeccable.

APPLICATION en 2 couches

Travaillez la peinture par petites surfaces (de 1 m² environ). Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Évitez d'arrêter l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.

ANTI HUMIDITÉ

PEINTURE ASSAINISSANTE

DIRECT SUR MURS HUMIDES



Et après avoir appliqué ?

Pour conserver un pot entamé, transvasez le produit restant dans un contenant réduit et soigneusement fermé.

Veillez à apporter le contenant vide, les eaux usagées et les produits non utilisés dans une déchetterie.

Formats: 1L; 2,5L

Nettoyage des outils: White Spirit

Séchage: 6H entre chaque couche
12H complet

Outils: Pinceau à rechampir, rouleau à poils mi- longs (9 à 12 mm) , grille d'essorage

Rendement: 1L +/- 10m² selon support

Fabriqué en France- Jura-



Peinture CLASSIQUE
appliquée sur un mur contenant de l'humidité. L'humidité pousse la peinture qui se décolle



Peinture ANTI-HUMIDITE
appliquée sur un mur contenant de l'humidité.