



LASURE HAUTE protection

Résine haute résistance
aux variations du bois

Texture anti-goutte



COLLECTION
LES OPAQUES



INFOS

TEMPS DE SÈCHAGE

ENTRE 2 COUCHES 3h

SÈCHAGE COMPLET 12h

OUTILS
PINCEAU ROULEAU & PISTOLET

NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

- Aspect : SATIN
- Formats : 0,125L - 1L - 5L*
- Rendement : $\pm 12\text{m}^2/\text{L}$

* Seulement sur certaines teintes

A CHACUN SON STYLE ! VALORISEZ EMBELLISSEZ HARMONISEZ



► DESTINATION

- Pour toutes les boiseries extérieures ou intérieures : bardages, volets, portails, clôtures, fenêtres, poutres...
- Sur tous types de bois européens et exotiques neufs ou anciens : chêne, résineux, mélèze, douglas, red cédar...
- Compatible sur toutes anciennes lasures.

► PRÉPARATION

Le bois à lasurer doit être propre, sec, sain et non gras. Poncez les angles et les arêtes pour les arrondir légèrement.

- **BOIS BRUTS** : égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOISERIES EXTÉRIEURES V33.

- **BOIS DIFFICILES BRUTS (CHÊNE, CHÂTAIGNIER, MELEZE, RED CEDAR, DOUGLAS, EXOTIQUES...)** : diluez la première couche à 15% d'eau et appliquez une seconde couche non diluée (évitiez une application grasse). Vous pouvez également appliquer la SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUES, DURS ET RÉSINEUX V33. Sur bois gras, dégraissez au préalable au Solvant Nettoyeur V33.

- **BOIS DÉJÀ LASURÉS** : brossez pour enlever les parties non adhérentes. Egrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.

- **BOIS NOIRCIS** : appliquez la SOUS-COUCHE BOIS NOIRCIS V33.

► APPLICATION

Appliquez entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

- Remuez la lasure avant et pendant l'emploi à l'aide d'une bague longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez en 2 couches. Pour une application au pistolet, diluez à 10% d'eau.

Macadamia



Châtaigne



Noisette



Lin



CONSEILS V33

- Ne s'applique pas sur les bois thermo-chauffés, thermo-traités ou bois acides.
- Pour les teintes claires sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3^e couche.
- L'incolore s'utilise uniquement en entretien sur bois déjà lasurés et teintés ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.



Galet



Muscade



Poivre



Lichen



Réglisse