



BLANC GLYCERO

Laque glycéro professionnelle, ultra couvrante et résistante



Formats : 2,5L – 5L - 10L

Aspects : Mat – Satin – Brillant

NEUF & HAUTE ADHÉRENCE RÉNOVATION

Tenue directe sur bois bruts et dérivés et sur anciennes peintures...

PLINTHES, PORTES, BOISERIES, MOULURES, HUISERIES, VOILETS...

Supports difficiles : METAL et PLASTIQUE

Isole et masque les taches de tanins.



BLANC GLYCÉRO possède une formule riche en résine alkyde très garnissante et couvrante. Sa bonne tenue à la lumière et à l'obscurité garantit une blancheur stable dans le temps et un faible niveau de jaunissement.

- ▶ TENDU IMPECCABLE
- ▶ HAUTE RESISTANCE AUX CHOCS ET TACHES
- ▶ HAUTE ADHERENCE


HAUTE RÉSISTANCE



Technologie Glycéro Haute Résistance aux chocs, aux taches.

Destiné aux supports dont l'usage est intensif : résistance chocs, rayures et lessivages fréquents.

Idéal pour toutes les menuiseries : plinthes, portes, encadrements de fenêtres, murs en lambris, moulures, soubassements intérieurs...



• PERFORMANCES

COUVRANTE ET GARNISSANTE : Recouvre parfaitement les boiseries et enrobe les arrêtes.

TENDU IMPECCABLE : Finition lisse et régulière - Temps de séchage allongé pour des reprises faciles et un travail sans traces

IDÉALE SURFACES DIFFICILES ET EXPOSÉES : Haute résistance aux chocs et taches – Ultra lessivable

• DESTINATION

Idéal en multi-suppports pour les boiseries exposées dans toutes les pièces, en intérieur et extérieur.

- Plinthes, portes, boiseries, moulures, huisseries, lambris, volets...
- Convient également sur supports difficiles métalliques et plastiques, sur anciennes peintures...

• PRÉPARATION

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final parfait.

- Sur fonds bruts** : Avant mise en peinture, poncez les angles et arrêtes du bois pour les arrondir légèrement.
- Sur bois et dérivés (panneaux de particules...)** : poncez légèrement, dépoussiérez puis appliquez la sous-couche Universelle V33.
- Sur bois exotiques** : dégraisser au préalable et appliquez la sous-couche Bois Exotiques V33.
- Sur fonds en mauvais état** : grattez les parties non adhérentes. Poncez légèrement, dépoussiérez puis appliquez la sous-couche Universelle V33.
- Sur métal neuf** : dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux V33.
- Sur métal ancien** : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique.
- Sur anciennes peintures** : lessivez, rincez, égrenez (grain 120) puis dépoussiérez.

• APPLICATION

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.



Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (de gauche à droite).



Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

Il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire après séchage complet si votre support est foncé. Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

OUTILS : pinceau ou rouleau à poils mi-longs 9 à 12mm ou rouleau laqueur (la longueur des fibres peut influencer sur l'opacité)

NETTOYAGE DES OUTILS : Solvant / White spirit

TEMPS DE SÉCHAGE : Au toucher = 6H (sauf aspect MAT = 1H) / Complet = 24H

RENDEMENT = 15 m²/L (rouleau laqueur)



Fabricant de qualité de vie

Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il s'agit d'une peinture PERFORMANTE et TRÈS RÉSISTANTE.
- parce qu'elle m'apporte le RÉSULTAT ESTHÉTIQUE d'une laque traditionnelle.
- parce qu'elle PROTEGE mes boiseries sollicitées pour longtemps.