



# Murs et Plafonds RENOVATION

**FORMULE**  
**À BASE DE RÉSINE**  
**PLIOWAY**  
**100% SOLVANT**



- ✓ Direct sans lessivage
- ✓ Application sans trace
- ✓ Ne jaunit pas

Formats : 1L– 2,5L  
Aspect : Mat

## LA SOLUTION DE RÉNOVATION DES MURS ET PLAFONDS

Cette peinture V33 est la solution idéale pour rénover les murs et plafonds anciens, tachés, auréolés ou salis. A base de résine PLIOWAY®, elle adhère directement sur les fonds et masque immédiatement les taches et irrégularités.

### Formule à base de résine PLIOWAY®



1. Application directe sur taches
2. Neutralise les taches
3. Permet une finition sans trace



## • PERFORMANCES

**HAUTE ADHÉRENCE** : Sur fonds difficiles et tachés, sans préparation ni lessivage.

**NEUTRALISE LESTACHES** : Bloque les taches et empêche leur propagation.

**RECOURRE 100% DESTACHES** : Couvre et blanchit tous les fonds en 2 couches.

**RÉSULTAT SANS TRACES** : formule solvant – Temps de reprise allongé – Ne laisse pas de trace.

## • DESTINATION

Solution définitive contre les taches de graisse, suie, nicotine, humidité....

- Sur plafonds : tachés, encrassés, jaunis, ternis...
- Couloir – Séjour – Salon – Chambres, Cuisine...


## • PRÉPARATION

La préparation de votre support est une étape **OBLIGATOIRE**. Votre support doit être **SAIN** : veillez à ce que le problème qui est à l'origine de la tache soit bien résolu avant de peindre (dégât des eaux, bistre... par exemple).


- Sur PLAFONDS TACHÉS ou SALIS** : AUCUN LESSIVAGE PRÉALABLE. Dans le cas de taches très marquées, un lessivage préalable pour éliminer le surplus est néanmoins préférable. Si la peinture à recouvrir est une GLYCÉRO, procédez à un égrenage.
- Sur taches de MOISSISSURES** : Retirez les moisissures et assurez-vous que leur source soit bien traitée, puis égrenez\*
- Sur supports DÉGRADES, FRIABLES, FISSURÉS** : Éliminez les parties non adhérentes et rebouchez avec un enduit approprié puis égrenez.
- Sur supports GRAS au toucher** : Lessivez afin de retirer le film de graisse.

## • APPLICATION

Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture. Appliquez en 2 couches sans dilution sur fonds préparés, sains et secs.




Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.



Appliquez la peinture par surfaces d'1m2 environ pour éviter les traces de reprise.



Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la par bandes, puis croisez les passes.



Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.

Sur taches prononcées, une 2<sup>e</sup> couche est recommandée. Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

**OUTILS** : pinceau ou rouleau à poils mi-longs 9 à 12mm (la longueur des fibres peut influencer sur l'opacité)

**NETTOYAGE DES OUTILS** : White Spirit

**TEMPS DE SÉCHAGE** : Au toucher = 3H / Complet = 12H

**RENDEMENT** = 10 m<sup>2</sup>/L



Fabricant de qualité de vie

### Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il s'agit d'une peinture très **PERFORMANTE** pour masquer aux taches.
- parce qu'elle me permet de **TRANSFORMER** mon plafond ancien.
- parce que sa blancheur **TRÈS LUMINEUSE** améliore mon cadre de vie.