



ASPECT
Satin

RENDEMENTS
2 L = ± 24 m² par couche

SÉCHAGE ENTRE 2
COUCHES
24 heures

SÉCHAGE COMPLET
72 heures



Supporte les écarts
de température



Formats : 2 l

Evitez la pose d'un carrelage dans votre douche!
Application sur plaques de plâtres, plâtres, boiseries et murs déjà peints.

FACILE, RAPIDE et EFFICACE !

- PEINTURE ETANCHE.
- Haute protection à l'immersion et aux projections répétées d'eau.
- Résiste aux produits d'entretien et cosmétiques: shampoings, gels douche, produits ménagers classiques, produits anti-calcaire, javel diluée, vinaigre blanc...
- Ne s'écaille pas - Haute solidité du film de peinture soumis aux écarts de température : eaux chaudes, eaux froides.
- Lessivable.
- Peinture à l'eau.

NUANCIER

Blanc

Plume

Gris galet

Carbonate

Ardoise

Taupe



Protection Murs de douche

POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

Cette peinture s'applique sur les murs et plafonds des douches. Elle ne s'applique pas sur les surfaces horizontales, les sols, les bacs à douche, les baignoires, les lavabos/éviers et les plans vasques.

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.

> ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

- **Sur SUPPORTS BRUTS / POREUX (plaques de plâtres, plâtres, boiseries...):**

Dépoussiérez puis appliquez une sous-couche classique adaptée au support.

- **A SUPPORTS ANCIENS déjà peints (murs, boiseries):**

Lessivez, rincez abondamment à l'eau claire puis laissez sécher. Si Glycéro, égrenez (léger ponçage au papier de verre – grain 240) et dépoussiérez.

Le LESSIVAGE est indispensable, il s'effectue avec un nettoyeur à base de soude (alcalin).

Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez-les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application.

> ÉTAPE 2 - APPLICATION

OUTILS : Mélangeur à peinture ou baguette large • Rouleau à poils mi-longs 9 à 12 mm • Pinceau, pinceau à rechargir (pour les angles, coins, joints et finitions).

La dosette présente à l'intérieur du pot doit être IMPÉRATIVEMENT ajoutée à la peinture avant application.

- > Prenez la dosette à l'intérieur du couvercle et videz-la intégralement dans le pot de peinture.
- > Mélangez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.
- > Appliquez ensuite la peinture ainsi préparée sur le support.

Le mélange Protection Murs de douche V33 + additif, doit être utilisé obligatoirement dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà, l'adhérence et la performance sont altérées.

Cet additif est compatible uniquement avec la peinture Protection Murs de douche V33.

1. Commencez par peindre les angles, les coins et joints de votre 1^{ère} surface à peindre.
2. Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (mouvement de gauche à droite).
3. Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

Pour obtenir la performance et la résistance de ce produit, il est indispensable d'appliquer 2 couches de peinture (Sec au toucher : 4h - Séchage entre couches : 24h - Séchage complet 72h). Pour les teintes vives, les supports poreux ou foncés, il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire.

Travaillez la peinture par petites surfaces (1m² environ) • Respectez le rendement du produit. Évitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture • Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air • Évitez d'arrêter l'application au centre de votre support ou de revenir sur votre travail en cours de séchage • Nettoyez vos outils à l'eau • Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive • Les projections d'eau ou de produits peuvent former de légères traces blanches sur votre support. Ces traces disparaissent au séchage.