



PEINTURE DE RÉNOVATION **EASY** **RENO**

MULTI-SUPPORTS
MEUBLE · OBJET · BOISERIE · RADIATEUR

FORMATS: 0,4L

Existe en 50ML - 0,75L – 2L



EASY RENO®: LA SOLUTION QUI VOUS SIMPLIFIE LA VIE!

Redonner vie à un vieil objet, rafraîchir la boiserie d'une fenêtre ou relooker un objet n'a jamais été aussi facile! Grâce à une **formule 2 en 1**, hautement adhérente, Easy Reno® est la **solution idéale** pour rénover tous les supports à l'intérieur de la maison. Elle assure également un beau résultat (tendu et couvrance) et des performances optimales.



Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



- **2 en 1:** sans sous-couche.
- Haute adhérence: direct sur tous supports.
- Haute résistance eau et taches
- Haute résistance rayures et chocs
- Forte résistance à la chaleur (jusqu'à 100°C).
- Application facile: buse à jet ajustable parfait pour s'adapter à tous les types de supports.
- Ultra lessivable: entretien facile, résiste aux nettoyages fréquents.


NUANCIER – aspect satin




Noir graphite




Gris galet



Blanc



Lin



Chanvre

Séchage entre 2 couches: **15min**
Séchage complet: **2h**
Nettoyage outils: **acétone**

RENDEMENTS:
0,4L = +/- 2m²

La peinture Easy Reno® en aérosol est idéale pour rénover tous les supports à l'intérieur de la maison: **meubles, objets, surfaces moulurées ou difficiles d'accès (radiateurs, chaises à barreaux...) en:**

- BOIS: brut, vernis ou déjà peint et dérivé (mélaminé, stratifié, OSB).
- METAUX: fer, fonte et métaux non ferreux.
- PVC
- VERRE

PRÉPARATION:

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.

Toute surface à peindre doit être propre, sèche, non grasse et sans écaille. Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

Egrenez au papier de verre grain fin puis dépoussiérez. Dégraissez avec un nettoyeur à base de soude.

APPLICATION:

Avant toute utilisation, veillez à bien arrêter tous les radiateurs ou autres appareils électriques. Attendez que le support soit froid avant application.

Dans un espace aéré, propre, dégagé et protégé.

1. Retirez la bague de sécurité située sous la buse. Secouez la bombe jusqu'à entendre la bille de mélange puis secouez encore pendant 1 minute. Secouez également régulièrement pendant l'application.
2. Tenez l'aérosol droit à 15-20 cm de la surface à peindre.
3. Pulvérisez en réalisant des mouvements amples et réguliers en passes croisées à distance égale du support. Veillez à bien enrober les angles et les arrêtes.
4. Evitez les surcharges de peinture pour un résultat sans coulures. En cas de coulure, laissez sécher, poncez et appliquez une autre couche.
5. Après 15 minutes, appliquez la seconde couche de peinture de la même façon.
6. Purgez la bombe tête en bas en appuyant sur la buse quelques secondes.

CONSEILS V33:

Pour l'entretien de votre support, utilisez un détergent doux et une éponge non abrasive..

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 15 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 15 premiers jours.