



PEINTURE DE RÉNOVATION MEUBLE CUISINE

**BARRIÈRE ANTI-TACHE
PROTECTION RENFORCÉE**

FORMATS: 0,75L – 2L

LA PERFORMANCE AU SERVICE DE VOTRE DÉCORATION

La peinture de rénovation MEUBLE CUISINE a été spécialement conçue pour rénover des surfaces très sollicitées.

Grâce à un complexe de polymères exclusifs, la peinture résiste durablement aux taches culinaires et ménagères. Il permet un nettoyage régulier et facile sans altération de la peinture.



- **2 en 1:** sans sous-couche.
- Haute résistance chocs, frottements et rayures.
- Résiste aux taches culinaires: graisses chaudes et froides, vinaigre, vin, sauce tomate, café, thé...
- Résiste aux produits ménagers: eau, liquide vaisselle, nettoyant multi-usages, javel diluée...
- Application facile: tendu parfait.
- Ultra lessivable: entretien facile.

NUANCIER – aspect satin



PEINTURE DE RÉNOVATION MEUBLE CUISINE

SANS SOUS-COUCHE ET SANS DÉCAPAGE

Séchage entre 2 couches: **6h**
Séchage complet: **24h**
Nettoyage outils: **eau**

RENDEMENTS:

0,75L = +/- 10m² - 2L = +/- 24m²

Peinture destinée aux meubles de cuisine, crédences, neufs ou anciens en:

- Bois bruts, vernis ou peints
- Mélangés, stratifiés
- Carrelage, plaque de plâtre, verre

Ne convient pas pour les faïences de salle de bain.

MATÉRIEL:

- Mélangeur à peinture ou baguette large
- Rouleau laqueur
- Pinceau à recharger (pour les angles, coins et finitions).

PRÉPARATION:

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.
Le LESSIVAGE se fait avec un nettoyant à base de soude.

- Sur **BOIS VERNIS** ou **PEINTS** et **MÉLAMINÉS** : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher. Egrenez légèrement (grain 240) et dépoussiérez.
- Sur **STRATIFIÉS** et **CARRELAGES MURAUX** : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire puis laissez sécher.
- Sur **SUPPORTS BRUTS/POREUX (bois, mdf...)** : égrenez puis dépoussiérez. Sur chêne et châtaignier bruts, appliquez au préalable une sous-couche adaptée pour bloquer les tanins.

APPLICATION:

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air

1. Mélangez votre peinture avec le mélangeur ou la baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien l'homogénéiser.
2. Travaillez la peinture par petites surfaces. Appliquez en croisant les passes et finissez en égalisant dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 6h et appliquez une seconde couche sur le même principe. Pour les teintes vives, les supports poreux ou foncés, une couche supplémentaire peut être nécessaire.

CONSEILS V33:

Pour l'entretien de votre support, utilisez un détergent doux et une éponge non-abrasive.

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.