



SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE

Formats : 5L / 12L
Aspects : Mat




UNE ADHÉRENCE RENFORCÉE POUR UNE FINITION SOIGNÉE

La sous-couche Plaque de Plâtre V33 assure une adhérence renforcée des peintures pour un résultat professionnel. Elle régule la porosité du support et le recouvre.



- Bloque les fonds
 - Opacifiante
 - Adhérence renforcée
- PRÉPARATION POUR FINITION SOIGNÉE



Performances :

Confort d'application optimal : S'applique facilement, sans odeur gênante. Séchage rapide. Idéale pour un chantier rapide.

Accroche : Idéale pour toutes les surfaces cartonnées, elle adhère efficacement et durablement sur le support, facilitant ainsi la pose et la dépose ultérieure de papier peint sans détérioration du support.

Préparation :

Une bonne préparation du support est indispensable.

Sur fonds neufs et sains :

- Sur plaque de plâtre: dépoussiérez et appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33.

- Sur ciment, plâtre: poncez puis dépoussiérez.

Sur d'anciennes peintures : Lessivez, rincez.

Application :

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.



Avant une peinture monocouche ou dans le cas d'un support très poreux, une deuxième couche est conseillée afin de bloquer parfaitement la porosité et d'assurer une finition soignée. Appliquez la sous-couche à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage: vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.

**Pour lessiver: nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.*

OUTILS : Pinceau ou rouleau à poils mi-longs 9 à 12mm (la longueur des fibres peut influencer sur l'opacité)

NETTOYAGE DES OUTILS : eau

TEMPS DE SECHAGE : au toucher = 30min au toucher / entre couches = 3h

RENDEMENT : 10m²/L